

Serie BASIC

Bases de toma con dispositivos inductivos para el adecuado filtrado de las señales en sus salidas con las mínimas pérdidas de paso.

APLICACIÓN

Idóneas para la distribución de TV Digital, hasta 2300 MHz en instalaciones individuales y colectivas.

CARACTERÍSTICAS

- Evitan las fugas de señal hacia el exterior e impiden que las interferencias externas afecten a la instalación.
- Circuito alojado en un chasis metálico (zamak), y dispone de un blindaje especial para las conexiones de entrada y salida.
- Su diseño permite una fácil instalación.



| Frecuencia (MHz) | 5 | 862 | 950 | 2300 |
|------------------|------------|-----|------------|------|
| TV | ██████████ | | | |
| SAT | | | ██████████ | |

| MODELO | | BSD 201 S | BSD 201 SDC | BSD 203 N | BSD 203 DC | BSD 210 N | BSD 210 DC | BSD 215 N | BSD 220 N |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Referencia | | 86218 | 86221 | 86205 | 86204 | 86219 | 86211 | 86215 | 86220 |
| Nº de salidas | | 2 | | | | | | | |
| Banda cubierta | MHz | 5 ÷ 2300 | | | | | | | |
| Paso de corriente | IN-OUT 300 mA max SAT 300 mA max | - | Si | - | Si | - | Si | - | - |
| Atenuación de paso | 5 - 30 MHz 47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 2150 - 2300 MHz | Individual* | | - | - | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Atenuación de derivación | 5 - 30 MHz 47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 2150 - 2300 MHz | 0,5 | 1 | 2,0 | 3,0 | 10 | 11,5 | 15,0 | 16,0 |
| Atenuación directiva | 5 - 30 MHz 47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 2150 - 2300 MHz | - | - | - | - | 15 | 22 | 23 | 25 |
| Aislamiento entre salidas | 5 - 30 MHz 47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 2150 - 2300 MHz | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 25 | 25 | 35 |
| Pérdidas de retorno | 5 - 862 MHz 950 - 2300 MHz | | | | | 10 | 6 | | |
| Factor de apantallamiento | VHF 30 - 300 MHz UHF 300 - 862 MHz SAT 950 - 2300 MHz | | | | | 75 | 65 | 55 | |
| Conectores de salida (UNE 20-523-79) | TV SAT | | | | | IEC 9,5 (h) IEC 9,5 (m) | | | |
| Dimensiones embalaje (20 u.) | mm | 300 x 165 x 85 | | | | | | | |
| Peso (20 u.) | Kg | 2 | | | | | | | |

* El modelo BSD 201 S y BSD 201 S DC debe conectarse directamente al derivador o distribuidor.

CARATULA TV - SAT

| MODELO | C BSD | C BSD B |
|----------------------------|-------|---------------|
| Referencia | 86230 | 86231 |
| Color | crema | blanco |
| Dimensiones embalaje 20 u. | mm | 190 x 90 x 85 |
| Peso 20 u. | Kg | 0,5 |

SOPORTE DE SUPERFICIE

| MODELO | SS BT | SS BT B |
|----------------------------|-------|----------------|
| Referencia | 85020 | 85031 |
| Color | crema | blanco |
| Dimensiones embalaje 15 u. | mm | 260 x 135 x 90 |
| Peso 15 u. | Kg | 0,5 |