

# ACCESORIOS

## BASTIDOR

Diseñado para actuar como soporte de los elementos del Sistema Modular SCM 6000. El conjunto se suministra equipado con los tacos y tirafondos necesarios para fijarlo a la pared. Dimensiones: 488 x 275 x 12 mm. Profundidad con módulos: 200 mm.

| APLICACIÓN         | MODELO  | REF.  |
|--------------------|---------|-------|
| 9 módulos + fuente | BST 608 | 83600 |



## COFRE

Cofre previsto para montaje y protección de los elementos del sistema SCM 6000. Incorpora cerradura de seguridad. Permite montar el KIT VNT 36 (83004) Dimensiones: 650 x 410 x 205 mm. Peso: 8 Kg.

| APLICACIÓN         | MODELO    | REF.  |
|--------------------|-----------|-------|
| 9 módulos + fuente | CFR N56 V | 83605 |



## KIT DE AIREACIÓN

Adecuado para el montaje sobre el cofre de protección CFR N56 V.

| APLICACIÓN       | MODELO | REF.  |
|------------------|--------|-------|
| Cofre Ref. 83605 | VNT 56 | 83004 |



## BASTIDOR RACK 19"

Diseñado para actuar como soporte del Sistema Modular SCM 7000. Válido para fijación rack o pared. Nº alturas: 6U Dimensiones: 483 x 189 x 265 mm.

| APLICACIÓN         | MODELO  | REF.  |
|--------------------|---------|-------|
| 9 módulos + fuente | BST 708 | 83704 |



## CARÁTULAS

CC 01: CARÁTULA CIEGA

Adecuada para cerrar los espacios libres en el Bastidor Rack 19".

CP 01: CARÁTULA DE PASO

Prevista para el paso de cables desde el frontal a la parte posterior del sistema Rack 19", conector F(h) - F(h).

| APLICACIÓN        | MODELO | REF.  |
|-------------------|--------|-------|
| Bastidor Rack 19" | CC 01  | 83701 |
|                   | CP 01  | 83702 |

CC 01



CP 01



## UNIDAD DE VENTILACIÓN-SCM 7000

Adecuado para montaje sobre el bastidor rack 19" Ref. 83704.

- Tensión de alimentación 220 Vac.
- Potencia 22 W.
- Tamaño: 1 unidad de rack.

| APLICACIÓN          | MODELO | REF.  |
|---------------------|--------|-------|
| Bastidor Ref. 83704 | VNT 19 | 83705 |



## CONECTOR MINI DIN

Conector MINI DIN 5 vías macho, indicado para interconectar las señales de Video/Audio entre Modulador y Decodificador.

| TIPO DE CONECTOR | MODELO | REF.  |
|------------------|--------|-------|
| MINI DIN 5       | MDIN 5 | 84004 |



# ACCESORIOS

## CARGA COAXIAL 75 Ω F

Carga resistiva para utilizar como cierre en sistemas de desmezcla o automezcla.

| TIPO DE CONECTOR | MODELO  | REF.  |
|------------------|---------|-------|
| F (m)            | CX 75 F | 84011 |



## CABLE MINI DIN - EUROCONECTOR

Cable MINI DIN 5-Euroconector, para la conexión de las señales de Video/Audio estéreo entre Modulador y Decodificador.  
Longitud: 2 m.

| TIPO DE CONECTOR          | MODELO    | REF.  |
|---------------------------|-----------|-------|
| MINI DIN 5 / Euroconector | CMD EU-ST | 84032 |



## PUENTE MEZCLA-DESMEZCLA 75 Ω F - F

Puente coaxial rígido de 75 Ω adecuado para mezcla y desmezcla.  
Paso: 47,7 mm.

| TIPO DE CONECTOR | MODELO | REF.  |
|------------------|--------|-------|
| F (m) - F (m)    | PMD FF | 84031 |



## UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control universal diseñada para programar los equipos FAGOR.  
Dimensiones de embalaje: 155 x 110 x 50 mm.  
Peso: 0,1 Kg.

| TIPO DE CONECTOR | MODELO  | REF.  |
|------------------|---------|-------|
| MINI DIN 8       | UCF 100 | 85100 |



## CABLE MINI DIN - 3 RCA

Cable MINI DIN 5 / 3 RCA para la conexión de las señales de Video y Audio estéreo al modulador.  
Longitud: 2 m.

| TIPO DE CONECTOR   | MODELO    | REF.  |
|--------------------|-----------|-------|
| MINI DIN 5 / 3 RCA | CDM 3 RCA | 84033 |

