

ACCESORIOS

BASTIDOR

Diseñado para actuar como soporte de los elementos del Sistema Modular SCM 6000. El conjunto se suministra equipado con los tacos y tirafondos necesarios para fijarlo a la pared. Dimensiones: 488 x 275 x 12 mm. Profundidad con módulos: 200 mm.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	BST 608	83600



COFRE

Cofre previsto para montaje y protección de los elementos del sistema SCM 6000. Incorpora cerradura de seguridad. Permite montar el KIT VNT 36 (83004) Dimensiones: 650 x 410 x 205 mm. Peso: 8 Kg.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	CFR N56 V	83605



KIT DE AIREACIÓN

Adecuado para el montaje sobre el cofre de protección CFR N56 V.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Cofre Ref. 83605	VNT 56	83004



BASTIDOR RACK 19"

Diseñado para actuar como soporte del Sistema Modular SCM 7000. Válido para fijación rack o pared. Nº alturas: 6U Dimensiones: 483 x 189 x 265 mm.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	BST 708	83704



CARÁTULAS

CC 01: CARÁTULA CIEGA

Adecuada para cerrar los espacios libres en el Bastidor Rack 19".

CP 01: CARÁTULA DE PASO

Prevista para el paso de cables desde el frontal a la parte posterior del sistema Rack 19", conector F(h) - F(h).

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Bastidor Rack 19"	CC 01	83701
	CP 01	83702

CC 01



CP 01



UNIDAD DE VENTILACIÓN-SCM 7000

Adecuado para montaje sobre el bastidor rack 19" Ref. 83704.

- Tensión de alimentación 220 Vac.
- Potencia 22 W.
- Tamaño: 1 unidad de rack.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Bastidor Ref. 83704	VNT 19	83705



CONECTOR MINI DIN

Conector MINI DIN 5 vías macho, indicado para interconectar las señales de Video/Audio entre Modulador y Decodificador.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5	MDIN 5	84004



ACCESORIOS

CARGA COAXIAL 75 Ω F

Carga resistiva para utilizar como cierre en sistemas de desmezcla o automezcla.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
F (m)	CX 75 F	84011



CABLE MINI DIN - EUROCONECTOR

Cable MINI DIN 5-Euroconector, para la conexión de las señales de Video/Audio estéreo entre Modulador y Decodificador.
Longitud: 2 m.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5 / Euroconector	CMD EU-ST	84032



PUENTE MEZCLA-DESMEZCLA 75 Ω F - F

Puente coaxial rígido de 75 Ω adecuado para mezcla y desmezcla.
Paso: 47,7 mm.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
F (m) - F (m)	PMD FF	84031



UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control universal diseñada para programar los equipos FAGOR.
Dimensiones de embalaje: 155 x 110 x 50 mm.
Peso: 0,1 Kg.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 8	UCF 100	85100



CABLE MINI DIN - 3 RCA

Cable MINI DIN 5 / 3 RCA para la conexión de las señales de Video y Audio estéreo al modulador.
Longitud: 2 m.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5 / 3 RCA	CDM 3 RCA	84033

