



Repartidor con conexiones tipo F , 2 salidas. Pérdida de inserción baja, alto aislamiento y índice de rendimiento perfecto. Da paso de 5-2400MHz, permitiendo así repartir las señales tanto de televisión digital terrestre como la señal de satélite. Pérdida de inserción baja, alto aislamiento, el índice de rendimiento perfecto para atenuar lo mínimo posible la señal repartida.

Distributor with type F connections, 2 outputs. Low insertion loss, high insulation and perfect performance index. It gives way of 5-2400MHz, thus allowing to distribute the signals of both digital terrestrial television and the satellite signal. Low insertion loss, high insulation, the perfect performance index to attenuate the distributed signal as little as possible.

Características Técnicas *Technical Features*

Carcasa de fundición inyectada de zinc, estaño-chapado.
Housing made of injected zinc, tin-plated cast iron.

Con peso ligero y tamaño compacto.
With light weight and compact size.

Fácil instalación.
Easy installation.

Factor de proyección: 5-2400MHz \geq 100dB.
Projection factor: 5-2400MHz \geq 100dB.

Pérdida de inserción baja, alto aislamiento, el índice de rendimiento perfecto.
Low insertion loss, high insulation, the perfect performance index.

Diseñado para SATV / CATV.
Designed for SATV / CATV.

Paso de corriente 24V 0.8A (MAX).
Current step 24V 0.8A (MAX).

Todos los puertos F- (f) del conector, 75 Ohm.
All ports F- (f) of the connector, 75 Ohm.

Información Adicional *Additional Information*

Referencia <i>Reference:</i>	R2SD
Nº Producto <i>Product N.:</i>	4105

